

БЛОКИ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЕ БПИ-ВИП

Преобразование сетевого напряжения в стабилизированное выходное напряжение постоянного тока. Блок является одноканальным, выходной канал гальванически развязан с входным питающим напряжением.

Блок имеет встроенную схему «мягкого» запуска с ограничением пускового тока, сетевой фильтр, снижающий уровень помех до необходимых пределов в питающей сети и не пропускающий помехи из сети, плавкий входной предохранитель, срабатывающий в случае возникновения внутренних неисправностей в блоке.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон напряжений питания переменного тока, В	184...264* 100...265 (для БПИ-24-ВИП)
Диапазон напряжений питания постоянного тока, В	120...370
Частота напряжения питания переменного тока, Гц	45...65
Количество каналов	1
Нестабильность выходного напряжения	0,2 (для БПИ-30, БПИ-60) 0,5 (для БПИ-24, БПИ-125, БПИ-250)
Температурный дрейф выходного напряжения, %, на каждые 10 °C	не более ±0,2
Пульсации выходного напряжения, %	не более ±0,2
Электрическая прочность изоляции между входным каналом питания и выходным каналом, В	1500
Время установления рабочего режима, с	не более 1

* — по заказу возможно изготовление блока с диапазоном напряжения питания переменного тока 95...132 В.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ:

БПИ	250	ВИП	24	10	40	360
1	2	1	3	4	5	6

1 — наименование;

2 — выходная мощность, Вт (по таблице «Основные параметры блоков БПИ-ВИП»);

3 — выходное напряжение, В (по таблице «Основные параметры блоков БПИ-ВИП»);

4 — ток нагрузки, А (по таблице «Основные параметры блоков БПИ-ВИП»);

5 — температурный диапазон:

10 — рабочий диапазон -10...+55 °C;

40 — рабочий диапазон -40...+55 °C;

6 — дополнительная технологическая наработка до 360 часов.

Примечание — По заказу поставляется DIN-рейка NS35/7,5.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: vip.pro-solution.ru | эл. почта: vip@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИМПУЛЬСНЫХ БЛОКОВ БПИ-ВИП:

Выходная мощность, Вт	Выходное напряжение U _{вых} , В	Ток нагрузки I _{вых.тах} , А	КПД, %, не менее	Масса, кг, не более	Габаритные размеры, мм
24	12	2,00	79	0,20	45×77×130
	24	1,00	82		
	36	0,65	82		
	48	0,50	82		
30	12	2,50	79		
	24	1,25	81		
	36	0,85	78		
	48	0,65	78		
60	12	5,00	79	0,45	70×77×130
	24	2,50	83		
	36	1,50	82		
	48	1,25	80		
125	12	10,00	78	1,00	67×148×140
	24	5,00	84		
	36	3,50	83		
	48	2,50	85		
250	12	20,00	85	1,40	75×172×144
	24	10,00	89		
	36	7,00	88		
	48	5,00	90		